


DIN 20021 - 3TE EN854/3TE - 0600023



COSTRUZIONE

- **sottostrato:** gomma sintetica oleoresistente
- **rinforzo:** due trecce tessili
- **copertura:** gomma sintetica con alta resistenza all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici

DN			ref.					A	B			
mm	dash	inches	0600023	mm	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	
5	-3	3/16	05	4,8	-	12,8	160	2320	640	640	40	165
6	-4	1/4	06	6,4	-	14,6	145	2103	580	580	45	200
8	-5	5/16	08	7,9	-	16,9	130	1885	520	520	55	260
10	-6	3/8	10	9,5	-	18,5	110	1595	440	440	70	300
12	-8	1/2	12	12,7	-	21,7	93	1349	372	372	85	330
16	-10	5/8	16	15,9	-	25,9	80	1160	320	320	105	430
20	-12	3/4	20	19	-	29	70	1015	280	280	130	520
25	-16	1"	25	25,4	-	35,9	55	798	220	220	150	700
32	-20	1"1/4	32	31,8	-	42,3	45	653	180	180	190	770
40	-24	1"1/2	40	38,1	-	49,6	40	580	160	160	240	1060
50	-32	2"	50	50,8	-	62,3	33	479	132	132	300	1270

CONSTRUCTION

- lining: oil-resistant synthetic rubber
- reinforcement: two textile braids
- cover: synthetic rubber with high abrasion, ozone, weather resistance

AUFBAU

- Seele: aus synthetischem Gummi, ölbeständig
- Druckträger: zwei Textile-Drahtgeflechte
- Decke: synthetisches Gummi widerstandsfähig bei Reibung, Ozon- und wetterbeständig

CONSTRUCTION

- tube intérieur: caoutchouc synthétique, résistant l'huile hydraulique
- renforcement: deux tresse textile
- robe extérieure: caoutchouc synthétique résistant l'abrasion, ozone et intempéries

CONSTRUCCION

- tubo interior: goma sintetica resistente los aceites hidráulicos
- refuerzo: dos trenzas textil
- cubierta exterior: goma sintetica resistente l'abrasion, ozono y las intemperie

-40°C + 100°C
-40°F + 212°F

102