

SAE 100 R9AT - 0600090

COSTRUZIONE

- **sottostrato:** gomma sintetica oleoresistente
- **rinforzo:** quattro spirali di acciaio ad alto carico
- **copertura:** gomma sintetica resistente alle alte temperature, all'ozono ed all'abrasione



DN			ref.					A	B			
mm	dash	inches	0600090	mm	mm	mm	bar	p.s.i.	bar	bar	mm	g/m
10	-6	3/8	10	9,5	17,5	19,8	310	4500	1600	1241	127	600
12	-8	1/2	12	12,7	20	23	280	4060	1300	1103	178	710
20	-12	3/4	20	19	27,3	30,4	210	3045	1300	827	241	1170
25	-16	1"	25	25,4	35,2	38,5	210	3045	1000	827	305	1670

-40°C + 100°C
-40°F + 212°F

114

CONSTRUCTION

- lining: resistant synthetic rubber
- reinforcement: four high tensile steel spirals
- cover: synthetic rubber with high temperature, ozone and abrasion resistance

AUFBAU

- Seele: synthetisches Gummi, Hydrauliköbeständig
- Druckträger: vier hochfeste Draht-Spirallagen aus Sthl
- Decke: synthetisches Gummi widerstandsfähig bei Reibung, Ozon-und wetterbeständig

CONSTRUCTION

- tube intérieur: caoutchouc synthétique, résistant l'huile hydraulique
- renforcement: quatre nappes d'acier haute résistance
- robe extérieure: caoutchouc synthétique résistant l'haute temperature, ozone et l'abrasion

CONSTRUCCION

- tubo interior: goma sintetica resistente los aceites hidráulicos
- refuerzo: cuatro espirales de alambre de elevada resistencia
- cubierta exterior: goma sintetica resistente temperatura elevada, ozono y abrasion