

2SN-R - 0600210



COSTRUZIONE

- sottostrato: gomma sintetica oleoresistente
- rinforzo: due trecce acciaio ad alto carico
- copertura: gomma sintetica con alta resistenza all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici

DN			ref.						A	B		
mm	dash	inches	0600210	mm	mm	mm	bar	p.s.i.	bar	bar	mm	g/m
12	-8	1/2	12	12,7	20,1	21,8	380	5510	1520	1100	180	720
16	-10	5/8	16	15,9	23,2	25,3	340	4930	1370	1000	200	860
20	-12	3/4	20	19	27,2	29,3	310	4495	1250	850	240	1050
25	-16	1"	25	25,4	35,1	38,1	240	3480	960	650	300	1500
32	-20	1"1/4	32	31,8	44,6	48	175	2540	700	500	420	2170

CONSTRUCTION

- lining: oil-resistant synthetic rubber
- reinforcement: two high tensile steel braids
- cover: synthetic rubber with high abrasion, ozone, weather resistance

AUFBAU

- Seele: aus synthetischem Gummi, ölbeständig
- Druckträger: zwei Stahl-Drahtgeflecht
- Decke: synthetisches Gummi widerstandsfähig bei Reibung, Ozon- und wetterbeständig

CONSTRUCTION

- tube intérieur: caoutchouc synthétique, résistant l'huile hydraulique
- renforcement: deux tresse d'acier haute résistance
- robe extérieure: caoutchouc synthétique résistant l'abrasion, l'ozone et intempéries

CONSTRUCCION

- tubo interior: goma sintetica resistente los aceites hidráulicos
- refuerzo: dos trenzas de acero de elevada resistencia
- cubierta exterior: goma sintetica resistente l'abrasion, ozono y las intemperie

-40°C + 100°C
-40°F + 212°F

114